



Vario-Ortgang

Der Vario-Ortgang sorgt für eine hochwertige und optisch ansprechende Verkleidung des Ortbrettes bei allen Eindeckungsarten.

Ob Neubau oder Sanierung - die Einfachheit dieses Stecksystems mit verdeckter Befestigung ermöglicht eine minutenschnelle Montage.

Die flexible Anwendbarkeit durch die unterschiedlichen Farben und Größen ist zudem ideal geeignet zur Verkleidung des „doppelten Ortbrettes“ bei Gebäuden im Landhausstil.

- **Material:**
 - Aluminium
 - V2A verkupfert
- **Standardfarben Aluminium:**
 - Anthrazitgrau (RAL 7016)
 - Kupferbraun (RAL 8004)
 - Sepiabraun (RAL 8014)
 - Weiß (RAL 9010)
- **Systemkomponenten:**
 - Elemente 450 mm
 - Firstabschluss
 - Elemente 950 mm
 - Anfangsbügel
- **Optionen:**
 - Sonderfarben: Pulverbeschichtung in allen RAL-Tönen
 - Kupfer
 - Titanzink



Der Vario-Ortgang in Verbindung mit Giebelsteinen



Das Vario-System auf einen Blick.



Nachträgliche Anbringung ist ohne Demontage der Giebesteine möglich!

Vario-Ortgang



Systemkomponente	Material	Deckhöhe Ortbrett	Decklänge	Farbe	Preis pro Stück
Element	Aluminium	bis 110 mm	450 mm	✓	16,48 €
Element	Aluminium	bis 150 mm	450 mm	✓	16,86 €
Element	Aluminium	bis 200 mm	450 mm	✓	17,44 €
Element	Aluminium	bis 280 mm	450 mm	✓	18,37 €
Element	Aluminium	bis 110 mm	950 mm	✓	19,22 €
Element	Aluminium	bis 150 mm	950 mm	✓	19,99 €
Element	Aluminium	bis 200 mm	950 mm	✓	21,15 €
Element	Aluminium	bis 280 mm	950 mm	✓	23,02 €
Anfangsbügel	Aluminium	alle Deckhöhen		✓	15,10 €
Firstabschluss	Aluminium	alle Deckhöhen		✓	8,30 €



» Fortsetzung von Seite 1 • Vario-Ortgang

Vario-Ortgang: Mehrwerte für Sie und Ihre Kunden!



Produktvorteil	Ihr Nutzen
Kein zusätzlicher Schutz des Ortgangbrettes nötig	
Individuelle farbliche Gestaltung des Ortgangs (farbliche Anpassung an das Haus/Fensterrahmen)	
Optimaler Bautenschutz, kein Eindringen von Wasser	
Einfacher Transport zum Dach: keine zusätzlichen Transportmittel nötig (Kran/Aufzug)	
Giebelsteine müssen bei Montage nicht abgenommen werden	
Verdeckte Befestigung	
Einmann-Montage	
Gerüst/Hubsteiger können evtl. entfallen	
Durch das Stecksystem ist eine ungehinderte Materialausdehnung möglich. Dadurch kein Beulen des Materials bei Sonneneinstrahlung möglich	
Extrem leichte und schnelle Montage durch das Stecksystem	
Für alle Bretthöhen lieferbar	

Legende

- Kostenersparnis
- Langlebigkeit
- Sicherheit
- Vielseitigkeit
- Zeitersparnis
- Individualität
- Optik

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 09.2015

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.