

VARIO-ORTGANG

- + Qualität der Optik**
Vorteil: Einsatz vorbeschichteter Materialien
Coil-Coating Lacke haben sich seit vielen Jahren bewährt. Sie zählen zu den besten Lacksystemen und schützen lange vor Ausblühen/Auskreiden des Lackes.
- + Leichte Montage**
Vorteil: Kostenersparnis bei der Montage
Durch das Stecksystem sehr leichter und minutenschneller Anbau bei allen geraden Ortbrettern.
- + Nachträgliche Montage**
Vorteil: Kostenersparnis bei der Sanierung des Ortbrettes
Selbst enganliegende Giebelsteine am Ortbrett müssen bei der Montage nicht entfernt werden.
- + Optik**
Vorteil: indirekte Befestigung
Durch das Stecksystem sind keine Befestigungselemente sichtbar.
- + Vom Dach aus montierbar**
Vorteil: Kostenersparnis da kein Gerüst zum Einsatz kommt.
Bei vielen Dächern kann bei der Montage auf ein Gerüst oder eine Hebebühne verzichtet werden, da der Vario Ortgang einfach vom Dach aus montiert wird. Das Stecksystem ersetzt die „dritte Hand“.
- + Optimaler Bautenschutz**
Vorteil: Schutz der Ortbretter
Der Vario - Ortgang schützt die Ortbretter vor Verwitterung und Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion. Ferner entfällt das Streichen der Ortbretter.
- + Flexibel + Individuell**
Vorteil: Individuelle Optik für alle Dacharten.
Der Vario - Ortgang eignet sich für alle Dachneigungen bis zum Flachdach. Egal ob die Eindeckung mit Ziegel, Stehfalz oder Bitumen erfolgt. Selbst Solardächer sind damit abzuschließen.

